



AUTOMATIC HEAT ACTIVATED FIRE SUPPRESSION



ลักษณะเด่นของ ATOMATIC HEAT

- สามารถทำงานในขณะที่กระแสไฟฟ้าดับได้อย่าง 100 %
- สามารถตรวจจับเพลิงได้รวดเร็วและแม่นยำ
- สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
- เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก
- ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว

เครื่องดับเพลิง **Fire Max** รุ่น Automatic ชนิดท่อตรวจจับความร้อน

สามารถดับไฟได้รวดเร็วที่ต้นเหตุ ตรวจจับเพลิงไหม้โดยท่อตรวจจับความร้อน ERASE TUBE

เมื่ออุณหภูมิสูงถึง 120 องศา ท่อเซ็นเซอร์จะแตก พ่นสารดับเพลิงได้โดยอัตโนมัติทันที ด้วยวิธีการ

ไกลแบบ Mechanical โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยกระแสไฟฟ้า และภายในบรรจุสารสะอาดกลุ่ม HFC

ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโลก (Ozone Depletion Potential = 0)

*** เหมาะสำหรับติดตั้งในพื้นที่ปิด เช่น ตู้ไฟฟ้า, ตู้เซฟเวอร์, ตู้คอนโทรล MDB, เครื่องจักร CNC***

Indirect Type HFC236fa ระบบดับเพลิงอัตโนมัติสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า	
ชื่อแบรนด์	Fire Max
ความจุ	1 กก., 2.5 กก., 4.5 กก., 6.5 กก.
ตัวแทน	HFC236fa
แรงกดดันใช้งาน	14Bar
ทดสอบแรงดัน	27Bar
วัสดุทรงกระบอก	Steel green color Power coating
มาตรฐาน	UL

