



LOW PRESSURE WATER MIST

ENVIRONMENT FRIENDLY

FM FIREMAX



- เป็นสารทดแทนฮาโลน(BCF) สะอาด และมีประสิทธิภาพสูง
- ตัวน้ำยาไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน NON TOXIC และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ความสามารถในการดับเพลิงสูง และ ป้องกันการลุกกลับมادتติของไฟ
- หัวฉีดออกแบบมาชนิดพิเศษ ฉีดได้เป็นมุมกว้างทำให้ควบคุมไฟได้ง่าย
- มองเห็นวิสัยทัศน์ชัดเจนขณะฉีดใช้งาน
- ความสามารถดับไฟได้ 4 ประเภท ได้แก่ A,B,C,K
- ปลอดภัยสำหรับฉีดใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า
- ผ่านการทดสอบไฟฟ้า 60,000 โวลท์ ตามมาตรฐาน BS:EN3-7
- ความสามารถในการดับไฟ : Fire Rating 10A-40B
- เหมาะสำหรับการใช้งานภายในและภายนอกอาคาร



MODEL

FMF 5

FMF 10

FMF 15

FMF 20

SPECIAL AGENT

FM.FIREMAX

FM.FIREMAX

FM.FIREMAX

FM.FIREMAX

CAPACITY (LITERS)

2.5 Liter

4 Liter

6 Liter

8 Liter

WORKING PRESSURE

195 Psi.

195 Psi.

195 Psi.

195 Psi.

DISCHARGING TIME (Sec)

15-20 Sec

20-25 Sec

25-30 Sec

45-60 Sec

SHOOTING RANGE

2-3 M.

4-5 M.

4-5 M.

6-8 M.

DIAMETER

114 MM

140 MM

152 MM

178 MM

UNIT HEIGHT

419 MM

530 MM

570 MM

584 MM

TEST PRESSURE

400 Psi.

400 Psi.

400 Psi.

400 Psi.

SPECIAL NOZZLE

FM NOZZLE

FM NOZZLE

FM NOZZLE

FM NOZZLE