

ZYfire®

Layflat Hose Solution



APPROVED

NFPA

สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดผ้าใบ

Sintack-D



- สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ 100% ความเหนียวสูง สามารถเก็บไว้ได้ในอุณหภูมิร้อนจัดและเย็นจัด
- โครงสร้างชั้นในเป็นยางสังเคราะห์ชนิด EPDM สีดำ มีความยืดหยุ่นตัวสูง ทนทานต่อการใช้งาน ไม่แข็งตัว ไม่รั่วซึม เสื่อมสภาพช้า
- โครงสร้างชั้นนอกและชั้นในถักทอเส้นใยประสานกันแน่นจนเป็นเนื้อเดียวกัน เสริมความทนทานต่อการลากถูด้วยเส้นใยสังเคราะห์ขึ้นทรงสันนูนโค้งเป็นรูปทรงระนาบ
- เส้นใยหลักทุกเส้นเป็นสีเขียวสะท้อนแสงในที่มืด
- ได้รับมาตรฐาน FM และ ผลิตตามมาตรฐาน NFPA

ขนาด		แรงดันใช้งาน	แรงดันระเบิด
Inch	mm.	Psi / Bar	Psi / Bar
1 1/2"	38	250 / 17	750 / 51
2 1/2"	65	250 / 17	750 / 51

***หมายเหตุ – ได้ผ่านการทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์บริการสามารถทนแรงดันระเบิดสูงสุดได้ถึง 900 PSI (มีเอกสารประกอบ)