

BS NFPA รับรอง FM สายส่งน้ำดับเพลิงผลิตตามมาตรฐาน

- สายส่งน้ำชนิด 3 ชั้น ทอด้วยเส้นใยสังเคราะห์ (FIBER) ตลอดทั้งเส้นแนวตั้ง และ แนวนอน
- ชั้นใน และ ชั้นนอกทำด้วยยางสังเคราะห์ (NITRILE RUBBER) ตลอดทั้งเส้น ประกอบเป็นเส้นเดียวกัน
- ชั้นในสุดทำให้เรียบ เพื่อลดแรงเสียดทานของน้ำ ชั้นนอกสุด ทำขึ้นล้นนูนตลอดเส้น เพื่อป้องกันรอยฉีกของสาย
- กระชับมือเวลาจับ ทนอุณหภูมิที่เก็บถึง 50°C และใช้งานได้สูงถึง 600°C ทนสารเคมี สภาพ กรด ด่าง
- ไม่ทำปฏิกิริยากับสารปิโตรเลียมทุกชนิด ดูแลรักษาง่ายไม่เกิดเชื้อราหลังใช้งาน และสายไม่หักยับ หลังการใช้งาน
- สายส่งน้ำดับเพลิงทุกเส้นต้องมีตราประทับติดกับสายทุกเส้น ที่อ้างถึงการตรวจสอบตามรับรอง FM




MODEL	ขนาด	แรงดันใช้งาน (PSI)	แรงดันแตก ระเบิด (PSI)	น้ำหนัก* (KG)
ARMTEX	1 1/2"	300	910	10.0
ARMTEX	1 3/4"	300	900	11.5
ARMTEX	2 1/2"	300	780	18.0
ARMTEX	3"	200	700	21.0
ARMTEX	4"	200	700	36.0
ARMTEX HD	1-1/2"	350	900	14.5
ARMTEX HD	2-1/2"	350	900	22.5


* น้ำหนักที่ความยาว 30 เมตร



MODEL	ขนาด	แรงดันใช้งาน (PSI)	แรงดันแตก ระเบิด (PSI)	น้ำหนัก* (KG)
BLINDEX	1 1/2"	350	925	10.8
BLINDEX	2 1/2"	350	780	19.5



รอยรั่วจากการขาด
ข้อมสายยี่ห้อ ARMTEX สีเหลือง สีแดง, และสายยี่ห้อ BLINDEX



หลังจากข้อมแล้ว

ระบบการข้อมสายส่งน้ำดับเพลิง ข้อมตามมาตรฐานผู้ผลิต ยี่ห้อ ARMTEX ขนาดสาย 1.5 นิ้ว ถึงขนาด 4 นิ้ว การขาด ขนาดรู 1/8 ถึง 2 นิ้ว แนวข้างสายหรือบนสาย หลังจากข้อมมีการตรวจสอบถึง 250 PSI (17 บาร์) พร้อมออกใบรับรอง



FIRE EQUIPMENT STANDARDS มาตรฐานอุปกรณ์ดับเพลิง

ข้อกำหนด มาตรฐานสายส่งน้ำดับเพลิง

- BURST PRESSURE (แรงดันแตก) การทดสอบสายดับเพลิงถึงแตก (ไม่รวมข้อต่อ)
- ACCEPTANCE (TEST) PRESSURE (แรงดันทดสอบสายดับเพลิงเวลาผลิต)

ทดสอบคุณภาพสายดับเพลิง ประมาณ 66% ของแรงดันแตก (ไม่รวมข้อต่อ)

- WORKING SERVICE PRESSURE (แรงดันการใช้งาน)

ทดสอบสายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ

มาตรฐานทดสอบการใช้งานตาม NFPA

สายขนาด 1.5" (300 PSI ที่ 10 นาที)

สายขนาด 2.5" (250 PSI ที่ 10 นาที)

สายขนาด 4" (200 PSI ที่ 10 นาที)

F12

ดับเพลิง

EUROPE & ENGLAND มาตรฐานสากลประจำสหภาพยุโรปและอังกฤษ

สายส่งน้ำดับเพลิง

BS 6391 สายยางสังเคราะห์

BS 6391 สายใยสังเคราะห์

มาตรฐานทดสอบสายขนาด 1.5" และ 2.5" (22.5 BAR ที่ 1 นาที)

มาตรฐาน BS6391:TYPE 3

EN 694 & 14510 สายใยสังเคราะห์

UNE เป็นมาตรฐานเฉพาะของประเทศสเปน

ข้อต่อ

BS 336 ข้อต่อสวมเร็วขนาด 2.5" (ข้างที่สวม)

3rd PARTY TESTING สถาบันรับรองมาตรฐาน

FM, AENOR, CERTIFIED LABS