



Co2
Fire Extinguisher

ดับไฟอย่างมั่นใจ ต้อง FIRE MAX

- ทำด้วยเหล็กไม่มีตะเข็บ ป้องกันการแตกกระจาย
- ลื่นเปิด-ปิดเป็นแบบพวงมาลัยมือ
- มีเชฟตีวาล์ว
- สายฉีด เป็นสายยางทนกำลังดันน้ำได้ไม่ต่ำกว่า 1,250 ปอนด์/ตารางนิ้ว ยาว 4.5 เมตร ปลายสายฉีดต่อกับกรวยฉีด
- กรวยฉีด ทำด้วยวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้า
- ล้อเข็นและส่วนประกอบ เป็นโครงเหล็กยึดต่อซี.ไอ.กู ที่เขวอนสายฉีด กรวยฉีด ที่จับสำหรับลากเข็น ขายันพื้นและล้อยางตัน 2 ล้อ
- บรรจุ CO2 50 ปอนด์ (23 กิโลกรัม)
- ฝึกถังซิลด้วยพลาสติกทั้งเครื่อง



สเปคและขนาดของสินค้า

FM 50 lbs.

| | | |
|---------------------------|------|------|
| เส้นผ่าศูนย์กลาง | มม. | 210 |
| ความยาวของถัง | มม. | 1315 |
| น้ำหนักถังเปล่า | ก.ก | 49 |
| น้ำหนัก Co2 | ก.ก | 23 |
| น้ำหนักรวม | ก.ก | 72 |
| แรงดันทำงาน | psi | 150 |
| แรงดันทดสอบ | psi | 250 |
| ปริมาตร | ลิตร | 40 |
| ความยาวของสายและกระบอกฉีด | เมตร | 5 |

ประเภทของเพลิง



เชื้อเพลิงเหลวระเหย



แก๊สไฟฟ้า