



AUTOMATIC SPRINKLER DRY CHEMICAL FIRE EXTINGUISHER



รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้

ตัวถังทำจากเหล็กเหนียวมีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม.

ชั้นรูป2ชั้นเชื่อมประกบตรงกลางถึง ผ่านการเคลือบน้ำยา

กันสนิมอย่างดี พ่นด้วยสฟุนอบด้วยความร้อนสูงทำให้สีไม่หลุดล่อน

❑ ตัวถังบรรจุผงเคมีแห้ง น้ำหนัก 5 กิโลกรัม

❑ น้ำหนักของตัวถังดับเพลิง 2.4 กิโลกรัม

❑ น้ำหนักรวมของเครื่องดับเพลิง 7.4 กิโลกรัม

❑ อัตราแรงดันด้วยก๊าซไนโตรเจน

❑ ระยะเวลาในการฉีดใช้งาน ประมาณ 6-8 วินาที

❑ ความสูงของถังไม่น้อยกว่า 133 มม.

❑ เส้นผ่าศูนย์กลางของถัง 175 มม.

❑ มาตรฐานแรงดันไม่น้อยกว่า 195ปอนด์/ตารางนิ้ว

❑ การพ่นกระจายน้ำยาเป็นรัศมีโดยรอบประมาณ 4x4 ตารางเมตร

❑ Automatic จะทำงานเมื่อความร้อนอยู่ที่อุณหภูมิ 68 องศาเซลเซียส

❑ เครื่องดับเพลิงชนิดนี้เมื่อใช้งานแล้วจะต้องทำการบรรจุใหม่ทุกครั้ง

❑ เป็น Automatic ฝังอยู่ใต้ฝ้า หรือติดลอยบนเพดาน ระยะห่างจากพื้นถึงเพดาน ประมาณ 3-3.5เมตร

วิธีทดสอบ

