



- ทำด้วยเหล็กไม่มีตะเข็บ ป้องกันการแตกกระจาย
- ลื่นเปิด-ปิดเป็นแบบพวงมาลัยมือ
- มีเชฟตีวาล์ว
- สายฉีด เป็นสายทนแรงดันน้ำได้ไม่ต่ำกว่า 1250 ปอนด์/ตารางนิ้ว ยาว 6 เมตร
- ปลายฉีดต่อไม่รวมกับกรวยฉีด
- กรวยฉีด ทำด้วยวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้า
- ล้อเข็นและส่วนประกอบ เป็นโครงเหล็กยึดต่อ ซี.โอ.ทู ที่แขนสายฉีด กรวยฉีด ที่จับสำหรับ ลากเข็นขายน้ํ้าพื้นและล้อยางตัน 2 ล้อ
- บรรจุ CO2 50 ปอนด์ (23 กิโลกรัม) และ 100 ปอนด์ (46 กิโลกรัม)
- แพ็คกิ้งซิลด้วยพลาสติกทั้งเครื่อง



### สเปคและขนาดของสินค้า

		FM50 lbs	FM 100 lbs.
เส้นผ่าศูนย์กลาง	mm.	219	279
ความสูงของถัง+หัววาล์ว	mm.	1400	1500
น้ำหนัก CO2	kg	23	46
แรงดันทำงาน	bar	150	150
แรงดันทดสอบ	bar	250	250
ความยาวของสายไม่รวมกระบอกฉีด	m	6	6
ระยะเวลาฉีดในการใช้งาน	s	18 - 25	30 - 36
มาตรฐาน		ISO 9001	ISO 9001