



ดับไฟอย่างมั่นใจ  
ต้อง FIRE MAX

Protect bursting by  
technology from Germany  
ability ventilate pressure that  
happen from expanding of gas  
inside the tank

# Dry Chemical Fire Extinguisher



Model	10FM	15FM	20FM	
Diameter	Inch.	5.5	6	7
Overall height	Inch.	19	21	23
Weight unchart	Kg.	2.7	3	3.5
Chemical weight	Kg.	5	7	9.5
Total weight	Kg.	7.7	10	13
Test pressure	Psi.	400	400	400
Working pressure	Psi.	195	195	195
Burst pressure	Psi.	1000	1000	1000
Propellant gas		N2	N2	N2
Discharge time	sec.	14	18	26
Shooting range	M.	6-8	8-10	8-10
Fire rating		4A5B 6A20B 10A40B	4A5B 10A20B 10A40B	4A5B 10A20B 10A40B

รายการ	รายละเอียดของอุปกรณ์ที่ถูกคำสั่ง ให้รับบุประกันแบบ/ข้าวสาร/ชั้น/และอื่นๆ	หน้าจานเจ้าหน้าที่
1	ประทุมหกเหลี่ยม B แม่นยำความถี่ 1 วินาที 2.5 กิโลกรัม ฉีดความแรงการกระแทกศูนย์กลาง ต้นพ็อก 2-B	
2	ประทุมหกเหลี่ยม A และ B แม่นยำความถี่ 1 วินาที 7.0 กิโลกรัม ฉีดความแรงการกระแทก ยอดคิ่วทั้งหมดที่ 10-A 20-B	
3	ประทุมหกเหลี่ยม A และ B แม่นยำความถี่ 1 วินาที 9.5 กิโลกรัม ฉีดความแรงการกระแทก ยอดคิ่วทั้งหมดที่ 10-A 20-B	(นายสมศักดิ์ แสงสินธุ) ผู้อำนวยการ สำนักงานการ มาตรฐานiso มาตรฐานiso 29001

รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตที่ (2) ที่ 1866-264/332

TIS.332-2537



ประเกกของเพลิง



[www.firemaxprotect.com](http://www.firemaxprotect.com)



เชื้อเพลิงเหลวระเหย



แก๊สไฟฟ้า