

PTF. Fire

NON CFC BF2000

ดับไฟทั้งที่
ต้องมี **PTF. FIRE**



รุ่น	
เส้นผ่าศูนย์กลาง	3.5 นิ้ว
ความสูง	12 นิ้ว
น้ำหนักถังเปล่า	1.4 กก.
น้ำหนักผงเคมี	1 กก.
น้ำหนักรวม	2.4 กก.
แรงดันทดสอบ	400 ปอนด์
แรงดันใช้งาน	195 ปอนด์
แรงดันแตก	1700 ปอนด์
แก๊สขับเคลื่อน	N2
ระยะเวลาในการฉีดใช้งาน	6 วินาที
รัศมีการฉีด	2 เมตร

1. BF 2000 เป็นสารเคมีดับเพลิงที่สามารถนำมาเติมเข้ากับถังและระบบชาลอนได้โดยไม่จำเป็นต้องการดัดแปลงระบบหรือเครื่องมือที่มีอยู่แล้ว
2. ประสิทธิภาพของ BF 2000 ในการดับเพลิงเท่ากับชาลอนพร้อมกันนั้น BF 2000 ยังเป็นพิษน้อยกว่าสารชาลอน
3. สามารถควบคุมไฟได้ทุกชนิด (A,B และ C)
4. BF 2000 ปลอดภัย bromine จึงไม่เกิดสาร bromophopene ซึ่งเป็นผลลัพท์จากการใช้สารชาลอน
5. สามารถปกป้องเครื่องใช้ไฟฟ้า โทรคมนาคม เครื่องมือ data processing
6. การที่จุดเดือดสูงกว่าสารทดแทนชาลอนทั่วไป BF2000 จึงสามารถพ่นไปถึงจุดเพลิงไหม้ก่อนที่จะระเหยจำนวนสารที่ต้องใช้ฉีด จึงน้อยกว่าการใช้สารอื่นๆ

ประเภทของเพลิง



ไม้,กระดาษ,ผ้า



เชื้อเพลิงเหลวระเหย



แก๊ส,ไฟฟ้า