

PTF.FIRE

AUTOMATIC SPRINKLER CLEAN AGENT FIRE EXTINGUISHER



รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้

ตัวถังทำจากเหล็กเหนียวมีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม.

ชั้นรูป 2 ชั้นเชื่อมประกบตรงกลางถึง ผ่านการเคลือบน้ำยา

กันสนิมอย่างดี พ่นด้วยสฟุนอบด้วยความร้อนสูงทำให้สีไม่หลุดล่อน

ตัวถังบรรจุน้ำยาเหลวระเหย น้ำหนัก 4.5 กิโลกรัม

น้ำหนักของตัวถังดับเพลิง 2.4 กิโลกรัม

น้ำหนักรวมของเครื่องดับเพลิง 6.9 กิโลกรัม

อัตราแรงดันด้วยก๊าซไนโตรเจน

ระยะเวลาในการฉีดใช้งาน ประมาณ 6-8 วินาที

ความสูงของถังไม่น้อยกว่า 133 มม.

เส้นผ่าศูนย์กลางของถัง 175 มม.

มาตรฐานแรงดันไม่น้อยกว่า 195 ปอนด์/ตารางนิ้ว

การพุ่งกระจายน้ำยาเป็นรัศมีโดยรอบประมาณ 4x4 ตารางเมตร

Automatic จะทำงานเมื่อความร้อนอยู่ที่อุณหภูมิ 68 องศาเซลเซียส

เครื่องดับเพลิงชนิดนี้เมื่อใช้งานแล้วจะต้องทำการบรรจุใหม่ทุกครั้ง

เป็น Automatic ฝังอยู่ที่ฝ้า หรือติดลอยบนเพดาน ระยะห่างจากพื้นถึงเพดาน ประมาณ 3-3.5 เมตร

วิดีโอทดสอบ

