



- ทำด้วยเหล็กไม่มีตะเข็บ ป้องกันการแตกกระจาย
- ลิ้นเปิด-ปิดเป็นแบบพวงมาลัยมือ
- มีเชฟตีวาล์ว
- สายฉีด เป็นสายทนแรงดันน้ำได้ไม่ต่ำกว่า 1250 ปอนด์/ตารางนิ้ว ยาว4.5เมตร
- ปลายฉีดต่อกับกรวยฉีด
- กรวยฉีด ทำด้วยวัตถุที่เป็นฉนวนไฟฟ้า
- ล้อเข็นและส่วนประกอบ เป็นโครงสร้างเหล็กยึดต่อ
- ซี.โอ.ทู ที่แขวนสายฉีด กรวยฉีด ที่จับสำหรับ
- ลากเข็นชายันพื้นและล้อยางตัน 2 ล้อ
- บรรจุ CO2 50 ปอนด์ (23 กิโลกรัม) และ 100 ปอนด์ (46 กิโลกรัม)
- แพ็คเกจซิดด้วยพลาสติกทั้งเครื่อง



สเปคและขนาดของสินค้า

		FM50 lbs	FM 100 lbs.
เส้นผ่าศูนย์กลาง	mm.	219	279
ความยาวของถัง	mm.	1250	1340
น้ำหนัก CO2	kg	23	46
แรงดันทำงาน	bar	150	150
แรงดันทดสอบ	bar	250	250
ปริมาตร	kg	23	46
ความยาวของสายและกระบอกฉีด	m	4.5	4.5
ระยะเวลาฉีดในการใช้งาน	s	18	36
ระดับความสามารถในการดับเพลิง		70 BC	70 BC
มาตรฐาน		ISO 9001	ISO 9001